



5527

ROOF-GARD 700 WHITE ELASTOMERIC COATING
ROOF-GARD 700 BLANCO RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO

- Helps save \$ by lowering cooling costs up to 20%
Flexes up to 250% to resist cracking
Ideal for metal, tile or BUR roofing
Seal roofs for longer life

DESCRIPTION: Black Jack® Roof-Gard 700 White Elastomeric Coating is a quality, highly flexible, white acrylic latex roof coating. This high performance product resists cracking and peeling, while offering tremendous durability and long term life.

PREPARATION: Pressure washing entire surface is recommended for best results (use only a wide fan spray tip). All surfaces must be dry and free of dust, dirt, oil, loose granules, gravel or peeling paint and all other foreign matter.

APPLICATION: For exterior use only. Surface and air temperatures must be a minimum of 65°F and rising. DO NOT apply if heavy dew or rain is expected within 24-48 hours.

COVERAGE RATE: Approximately 50-75 sq. ft. per gal. per coat. Total coverage for two (2) coat application is 25-35 sq. ft. per gallon.

NOTE: If roof becomes hot (over 100°F) during application, it is recommended to delay the project until the next morning when surface is cooler.

COLOR TINTING: If tinting is desired, a typical addition of 3-4 ounces per gallon of universal colorant can be added, which will result in light pastel colors.

CLEAN-UP: While wet, use soap and water. If dried, clean tools with citrus cleaner, kerosene or mineral spirits.

PRECAUTIONS: DO NOT allow product to freeze. Protective clothing and eyewear should be used during application of these products. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright.

CAUTION! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FOR EXTERIOR USE ONLY. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.

Keep away from heat, sparks and open flame. Eye and skin irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water.

- Ayuda a ahorrar dinero al reducir los costos de enfriamiento hasta en un 20%
Se flexiona hasta en un 250% para resistir el resquebrajamiento
Ideal para techos de metal, baldosas o techos BUR
Sella techos para una vida más larga

DESCRIPCION: EL RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO BLANCO PARA TECHOS 700 DE BLACK JACK® es un recubrimiento para techos blanco de látex acrílico de calidad superior, altamente flexible. Este producto de alto rendimiento resiste el resquebrajamiento y el desconchado, mientras brinda gran durabilidad y un largo plazo de vida.

PREPARACION: Para obtener mejores resultados, se recomienda lavar a presión toda la superficie (use solamente una boquilla de rociado ancha). Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, sucio, aceite, gránulos sueltos, grava o pintura descascarada y cualquier otro tipo de sustancia extraña.

METODO DE APLICACION: Solo para uso exterior. Las temperaturas de la superficie y del aire deberán estar a un mínimo de 18 °C y en ascenso. NO aplique si se espera un rocío fuerte o lluvia durante las siguientes 24 a 48 horas.

TASA DE COBERTURA: Aproximadamente de 4,65 a 6,97 metros cuadrados por 3,78 litros por capa. La cobertura total para la aplicación de dos capas es de 2,32 a 3,25 metros cuadrados por 3,78 litros.

NOTA: Si el techo se calienta (por encima de los 38 °C) durante la aplicación, se recomienda retrasar el proyecto hasta la siguiente mañana cuando la superficie esté más fresca.

TENIDO DE COLOR: Si se desea teñir, se pueden típicamente añadir de 85 a 113 gramos por 3,78 litros de colorante universal, lo que producirá colores pasteles claros.

LIMPIEZA: Cuando esté mojado utilice agua y jabón. Si está seco, limpie las herramientas con limpiador cítrico, kerosén o solventes ligeros.

PRECAUCIONES: NO permita que el producto se congele. Durante la aplicación de estos productos, debe usar ropa de protección y gafas de seguridad. Al transportar el producto, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y el balde esté seguro y en posición vertical.

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Weight Per Gallon (11.00 ± .5 lbs.), Solids by Weight, % (56% ± 2%), Elongation (ASTM D-562) (up to 250%), Tensile Strength (ASTM D-2370) (up to 200%), Reflectivity (ASTM C-523) (90% ± 2%), Adhesion to Polyurethane Foam (Approx. 4.1 lbs./in.), Combustible Solvents (None), Consistency (Brush, spray or roller), Cure Time (50% Relative Humidity, 70°F) (24 hours), Full Cure (50% Relative Humidity, 70°F) (24-48 hours), Application Temperatures (55°F and rising), Flammability (N/A (water-based)), Clean-up Tools (Soap and warm water).

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Quantity and Weight. Includes 1 gallon (3.8L) (12.3 lbs.), (4) 1 gallon containers/case (50 lbs.), 5 gallons (18.9L) (60 lbs.).

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.

CALIF. PROP. 65 - WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

VOC/VOS: 10 g/L

Table with 2 columns: Material and CAS Number. Includes Water/Agua (CAS # 7732-18-5), Latex Polymer/Polimero de látex (CAS # Mixture/Mezcla), Titanium/Titanio (CAS # 13463-67-7), Calcium Carbonate/Carbonato de calcio (CAS# 1317-65-3).

WARRANTY AND DISCLAIMER: Black Jack® Roof-Gard 700 White Elastomeric Coating is guaranteed to form a protective coating to your roof, for a period of seven (7) years from the date of purchase. This warranty is only applicable when this product is applied according to our directions, in two coats, and used with other Black Jack products.

vehículo y cúbralo con telas protectoras para evitar daños ocasionados por derrames accidentales. Para la vida más larga, almacene en el ambiente controlado, 35°F-80°F. NO lo almacene a temperaturas por encima de los 105°F.

¡PRECAUCION! SI ES INGERIDO, ESTE PRODUCTO PUEDE SER PERJUDICIAL O LETAL. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS. SOLO PARA USO EXTERIOR. UTILICE SÓLO EN LUGARES CON VENTILACION ADECUADA.

Mantenga el producto alejado del calor, las chispas o las llamas. Irrita los ojos y la piel. Las personas con afecciones cutáneas o respiratorias no deben utilizar este producto sin la debida protección. Si lo ingiere, no induzca el vómito. En caso de contacto con los ojos, lave profusamente con agua limpia que esté a la temperatura ambiental.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede que libere polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO LESION CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICION A ESTE PRODUCTO.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA - ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Al utilizar el producto, use la protección y la ventilación adecuadas.

GARANTIA Y DENEGACION DE RESPONSABILIDAD: EL RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO BLANCO PARA TECHOS 700 DE BLACK JACK® está garantizado en formar una capa protectora para su techo, durante un periodo de siete (7) años desde la fecha de compra. Esta garantía sólo se aplica cuando este producto se aplica según nuestras instrucciones en dos capas, y se utiliza con otros productos Black Jack.

Hecho en E.U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com