



5530

ULTRA-ROOF 1000 WHITE SILICONIZED ELASTOMERIC ROOF COATING
RECUBRIMIENTO BLANCO ELASTOMÉRICO CON SILICÓN

- Helps save \$ by lowering cooling costs up to 30%
Flexes up to 350% to resist cracking
Silicone+ improved waterproofing & adhesion

- Best for metal, tile, shingle & BUR roofing
Protects from extreme weather to extend roof life
Brightest finish for improved aesthetics

DESCRIPTION: Black Jack® Ultra-Roof 1000, White Siliconized Elastomeric Coating is our top quality, highly flexible, white acrylic roof coating. By enhancing the product with silicone, water resistance, adhesion and life expectancy are greatly increased.

PREPARATION: Pressure washing entire surface is recommended for best results (use only a wide fan tip). All surfaces must be dry and free of dust, dirt, oil, loose granules, gravel or peeling paint and any foreign matter.

APPLICATION: Surface and air temperatures must be a minimum of 65°F and rising. DO NOT apply if heavy dew or rain is expected within 24-48 hours. Apply on clear, sunny day in morning hours with a 3/4" nap exterior paint roller.

COVERAGE RATE: Approx. 50-75 sq.ft./gallon per coat. Total Coverage for two coats is 25-35 sq.ft./gallon. NOTE: If roof becomes hot (over 100°F) during application, it is recommended to delay the project until the next morning when surface is cooler.

COLOR TINTING: If tinting is desired, a typical addition of 3-4 ounces per gallon of universal colorant can be added, which will result in light pastel colors.

CLEAN-UP: While wet, use soap and water. If dried, clean tools with citrus cleaner, kerosene or mineral spirits.

PRECAUTIONS: DO NOT allow product to freeze. Protective clothing & eyewear should be used during application of these products. When transporting this product, ensure that lid is tight & pail secure & upright. DO NOT allow pail to tumble as this may cause lid to loosen and leakage to occur.

CAUTION! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. FOR EXTERIOR USE ONLY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Keep away from heat, sparks and open flame. Eye and skin irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure.

- Ayuda a disminuir los costos de enfriamiento hasta en un 30%
Se flexiona hasta en un 350% para resistir el resquebrajamiento
Impermeabilización y adhesión mejorada con Silicone+

- Mejor para el metal, el mosaico, la tabilla y BUR que techan
Protege del tiempo extremo para extender techo la vida
El acabado más brillante para una mejor estética

DESCRIPCION: EL RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO BLANCO PARA TECHOS 1000 DE BLACK JACK® es nuestro recubrimiento blanco acrílico para techos de máxima calidad, altamente flexible. Al mejorar el producto con silicona, aumentan enormemente la resistencia al agua, la adhesión y la expectativa de vida.

PREPARACION: Para obtener mejores resultados, se recomienda lavar a presión toda la superficie (use solamente una boquilla de rociado ancha). Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, sucio, aceite, gránulos sueltos, grava o pintura descascarada y cualquier otro tipo de sustancia extraña.

METODO DE APLICACION: Las temperaturas de la superficie y del aire deberán estar a un mínimo de 65°F y en ascenso. NO aplique si se espera un rocío fuerte o lluvia durante las siguientes 24 a 48 horas. Aplique durante las horas de la mañana de un día claro, soleado con un rodillo de pintura de 1,9 cm con exterior de lanilla.

TASA DE COBERTURA: Aproximadamente 4,65 a 6,97 metros cuadrados por 3,78 litros por capa. La cobertura total para la aplicación de dos capas es de 2,32 a 3,25 metros cuadrados por 3,78 litros.

NOTA: Si el techo se calienta (por encima de los 38 °C) durante la aplicación, se recomienda retrasar el proyecto hasta la siguiente mañana cuando la superficie esté más fresca.

TENIDO DE COLOR: Si se desea teñir, se pueden típicamente añadir de 85 a 113 gramos por 3,78 litros de colorante universal, lo que producirá colores pasteles claros.

LIMPIEZA: Cuando esté mojado utilice agua y jabón. Si está seco, limpie las herramientas con limpiador crítico, kerosén o solventes ligeros.

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Weight Per Gallon (11.53 ± .5 lbs.), Solids by Weight (62% minimum), Elongation (up to 350%), Tensile Strength (up to 250 psi), Reflectivity (92% ± 2%), Adhesion to Polyurethane Foam (4.1 lbs./in.), etc.

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Quantity and Weight. Includes 1 gallon (3.4L) - 12.3 lbs., (4) 1 gallon containers/case - 49.2 lbs., 5 gallons (18.9L) - 61 lbs., 55 drums (208.2L) - 700 lbs.

CALIF. PROP. 65 - CHEMICAL WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Use proper protection and adequate ventilation, when using product.

VOC/VOS: less than 10 g/L
Water/Agua
Latex Polymer/Polimero de látex
Titanium/Titanio
Calcium Carbonate/Carbonato de calcio
Aminomethylpropanol/Aminometilpropanol
©2009 Gardner-Gibson, Inc., Manufactured by Gardner-Gibson, P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675

WARRANTY AND DISCLAIMER: Black Jack® Ultra-Roof 1000, White Siliconized Elastomeric Coating is guaranteed to form a protective coating to your roof, for a period of ten (10) years from the date of purchase. This warranty is only applicable when this product is applied according to our directions, in two coats, and used with other Black Jack products.



PRECAUCIONES: No permita que el producto se congele. Durante la aplicación de estos productos, debe usar ropa de protección y gafas de seguridad. Al transportar el producto, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y el balde está seguro y en posición vertical.

¡PRECAUCIÓN! DANIÑO O FATAL AL INGERIRSE. SOLO PARA USO EXTERIOR. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

Mantenga el producto alejado del calor, las chispas o las llamas. Irrita los ojos y la piel. Las personas con afecciones cutáneas o respiratorias no deben utilizar este producto sin la debida protección. Si lo ingiere, no induzca el vómito. En caso de contacto con los ojos, lave profusamente con agua limpia que esté a la temperatura ambiental.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede que libere polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO LESION CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICION A ESTE PRODUCTO.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA - ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Al utilizar el producto, use la protección y la ventilación adecuadas.

GARANTIA Y DENEGACION DE RESPONSABILIDAD: EL RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO BLANCO PARA TECHOS 1000 DE BLACK JACK® está garantizado en formar una capa protectora para su techo, durante un periodo de diez (10) años desde la fecha de compra. Esta garantía sólo se aplica cuando este producto se aplica según nuestras instrucciones en dos capas, y se utiliza con otros productos Black Jack.

Hecho en .U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com